

**HIGHLIGHTS**

Logo	Metallo (GT verniciato rosso )
Colori	acciaio spazzolato
Interfaccia utente	Display + 4 pulsanti capacitivi e 5 toggle retroilluminati
Display	2,4" display TFT a colori con icone
Portafiltro	Portafiltro professionale con impugnatura ergonomica per una pressatura uniforme
Riscald tazze	Passivo (contiene fino a 6 tazzine espresso)
Termostato	Temperatura in caldaia caffè (analogico)
Soluzione latte	Lancia a vapore professionale con ampio raggio di movimento, a 1 foro
Regolatore vapore	Manopola laterale
Erogatore acqua calda separato	✓
Vassoio raccogli gocce	a 2 posizioni

**VARIETÀ E QUALITÀ BEVANDE**

Espresso	✓
Acqua calda	✓
Vapore	✓
Filtri inclusi	1 filtro doppio tradizionale (18g); 1 filtro singolo tradizionale (fino a 11g); 1 filtro cieco
Diametro filtri e portafiltro	58 mm
Preinfusione	automatica e manuale
Funzione preset	preset volumetrico

**QUALITÀ BEVANDE**

PID	2: PID per erogazione caffè e PID per vapore
OPV	posta sul lato, accessibile e regolabile (da 6 a 12 bar)
Valvola solenoide a 3 vie	✓
Pressione di erogazione	9 bar
Pressione nominale	15 bar
Shot timer	✓

**MANUTENZIONE**

Gruppo erogatore	pulizia manuale con filtro cieco (controlavaggio)
Allerte	acqua

**FACILITÀ D'USO**

Capacità serbatoio acqua	2 l
Componenti removibili	Serbatoio acqua, vassoio raccogli gocce, ogiva lancia a vapore
Erogazione simultanea di 2 tazze	✓
Spazio per le tazze	Caffè 74 - 115 mm - Acqua 119 mm
Compatibilità filtro	Intenza+
Impostazioni	Pre-infusione; wake up time; stand-by time; eco mode; temperatura caffè/ vapore; temperature; unità temperatura; suono pulsanti

**MATERIALI, FINITURE, DIMENSIONI**

Dimensioni (LxHxD)	26 x 42,3 x 41,6 cm
Peso	17,63 kg
Materiale portafiltro	Acciaio inox, manico in ABS
Lancia vapore	Acciaio inox
Carrozzeria	Acciaio inox spazzolato
Vassoio raccogli gocce	Plastica, con griglia in inox
Gruppo	ottone senza piombo CW510*
Caldaia	caldaia caffè da 0,12 l in ottone senza piombo CW510* e caldaia vapore da 0,9 l in acciaio inox

**ALIMENTAZIONE**

Interruttore principale	Sul retro
Alimentazione	230V 50Hz 1300W 120V 60Hz 1400 W
Versioni	WE - UK (230v) - US (120v)
Spegnimento	stand-by automatico (modificabile)

**ACCESSORI INCLUSI**

Accessori inclusi	dosatore caffè macinato, pressino in acciaio con manico in legno nero, filtri
-------------------	---

\* conforme alla Sezione 1417 del Safe Drinking Water Act (SDWA)